

 **NEMO**

YAKI



YAKI



YAKI



YAKI COLORS



STUCCO



STUCCO
ARTISAN



STUCCO
MOSAIC MIX



STUCCO
2x2 MOSAIC



CENERE



CENERE
ARTISAN




CENERE
MOSAIC MIX




CENERE
2x2 MOSAIC




CARBO



CARBO
ARTISAN



CARBO
MOSAIC MIX




CARBO
2x2 MOSAIC



FANGO




FANGO
ARTISAN



FANGO
MOSAIC MIX




FANGO
2x2 MOSAIC




NARCISO GLASS
6x12 TILE



6x48



12x12 mosaic sheet




2x2 on 12x12 mosaic sheet



6x12

*also available in Narciso Glass tile

AVAILABLE TRIM



3 x 48" BULLNOSE

* Porcelain Tile Available in Natural Finish



V2

Slight Variation

Yaki	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal	Thickness
15x120/6"x48"	6	1,08	25,50	27	29,16	688,5	10,5mm
15x30/6"x12"	20	0,90	22,00	44	39,60	968	10,5mm
Mosaic	10		21,50				10,5mm
Skirting	6		12,75				10,5mm

YAKI



NATURAL SURFACE

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	YAKI NATURAL
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza - length and width	± 0,6 %	± 0,6 %
	spessore - thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilineità degli spigoli - straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità - wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità - flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,65
ASTM C1028	static coefficient of friction	> 0,60	DRY 0,75 WET 0,70
ASTM C1027	visible abrasion resistance		CLASS IV
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

GLOSSY SURFACE

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	YAKI RTISAN
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza - length and width	± 0,6 %	± 0,6 %
	spessore - thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilineità degli spigoli - straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità - wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità - flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ASTM C1027	visible abrasion resistance		CLASS III
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2



NEMO

NEMOTILE.COM

YAKI